



K.V.S. Co. Ltd

☎ 24720106, 24720107  
📠 24720108  
📞 6540, 5526  
✉ kvsltd@cytanet.com.cy  
🌐 www.kvs-co-ltd.com

# CE FORM

KVS CO. LTD

Βιομηχανική Περιοχή Δάσους Άχνας 5523, Δασάκι Άχνας, Αμμόχωστος

05

KVS - FL - 001 - CPR - 01/07/2013

CYS EN 1339:2003  
FL - 01

Προτεινόμενη Χρήση:

Εξωτερική (FL R2)

Διαστάσεις (mm):

400x400x50 ±2

Απόκλιση (mm):

3R (±2)

Μέγιστη Διαφορά μέτρησης μεταξύ των διαγωνίων (mm):

3L (±2)

Αποκλίσεις σε ομαλότητα και οριζόντια απόκλιση:

Μέγιστη Κυρτή: 2,0 mm  
Μέγιστη Κοίλη: 1,5 mm

Υδατοαπορροφητικότητα:

2B (≤6%)

Χαρακτηριστική αντοχή σε κάμψη:

3U (≥5.0)

Αντοχή σε φθορά από τριβή:

3H

Αντοχή σε ολίσθηση:

Ικανοποιητική

Ημερομηνία κατασκευής: \_\_\_\_\_